



ELKUME e.U.

Ihr Partner für Haus- und Industrie Heiztechnik

MELODY

Elektrische Regler



WHISTLE - Regler

Elektronische Steuerung mit LCD-Display hat vier Steuertasten. Der erste dient dazu, den Controller einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen. Die zweite Taste ermöglicht die manuelle Bedienung von Funktionen wie Chrono, Komfort, Nachtmodus, Frostschutz, volle Leistung, LCD-Sperre und Fenster-offen-Erkennung. Die letzten beiden Tasten dienen zum Ändern von Parameterwerten (z. B. Temperatur). Der Regler regelt die Raumtemperatur mithilfe eines Mikroprozessors, der die Temperatur ohne Beeinflussung durch äußere Bedingungen oder die Temperatur des Heizkörpers regelt. Es kann nur auf der unteren rechten Seite installiert werden.

STONE-Regler

Der digitale Temperaturregler mit OLED-Display ist für elektrische Heizkörper konzipiert und wird über eine Bluetooth-fähige Smartphone- und Tablet-Anwendung bedient. An der Basis befinden sich zwei Bedientasten, von denen eine zum Ein-/Ausschalten des Controllers dient und eine andere die Auswahl der Betriebsmodi bietet. Dazu gehören z. B. Volle Leistung, Komfort, Eco-Modus, Frostschutz. Der Regler regelt die Raumtemperatur mit hochpräziser elektronischer PID-Temperaturregelung. Es wird normalerweise auf der unteren rechten Seite installiert. Für den Einbau links unten muss diese Anforderung bei der Bestellung angegeben werden.



Steuern Sie mit STONE **CONNECT BLE** für Android und iOS die einzelnen Heizkörper im Haus, planen Sie das Heizprogramm und sparen Sie so Energiekosten. Eine einfache Schnittstelle ermöglicht die Anzeige von Energieverbrauchsstatistiken usw. Die App kann nur von Geräten mit Android 4.3-Gerät und Bluetooth-Version 4.0 min verwendet werden.



Technische Daten

Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzart	-
Stärke des Schutzes	IPX4
Arbeitstemperatur	0–50 °C
Arbeitsfeuchte	0–85 % (ohne Kondensation)
Temperaturbereich	7 °C, 15–30 °C
Zimmer	
Offene-Fenster-Erkennung	ja
Wochenprogramm	Temperaturregelung
Einbau	auf der rechten Seite
Verbindungsgewinde	G1/2" außen (am Heizstab)
Maße	72 × 140 × 60 mm
Verbindung	gerades elektrisches Kabel 120 cm mit Stecker
Farbe des Reglers	beendet weiß/chrom weiß/grau 2 und 3
Farbe des Kabels	
Schutzzone	
Verfügbare Heizstäbe	200 W–1200 W

Technische Daten

Betriebsspannung	230V/50Hz
Schutzart	-
Stärke des Schutzes	IPX4
Arbeitstemperatur	0–50 °C
Arbeitsfeuchte	0–85 % (ohne Kondensation)
Offene-Fenster-Erkennung	ja
Temperatur- Wochenprogramm	(über App) auf der rechten Seite
Installation	Seite (auf der linken Seite - muss bei der Bestellung angegeben werden)
Verbindungsgewinde	G1/2" außen (am Heizstab)
Maße	63 × 63 × 56 mm
Verbindung	gerades elektrisches Kabel 120 cm mit Stecker
Farbe des Reglers	beendet weiß/chrom weiß/grau 2 und 3
Farbe des Kabels	
Schutzzone	
Verfügbare Heizstäbe	200 W–1200 W